

CINTAS ELEVADORAS



Variador electrónico y reductor



Detalle Tolva estándar



Detalle Tolva ampliada

DESCRIPCION GENERAL

Cinta transportadora para la elevación de uva entera, despalillada y orujos fermentados

- Estructura completa en acero inox AISI-304
- Banda en PVC alimentario con doble revestimiento
- Inclinación máxima de trabajo 45°
- Tambor de tracción con revestimiento en goma
- Tolva de recogida de mosto con salida DN50 y tapón
- Motorreductor
- Completamente lavable sin necesidad de desmontaje
- Rascador interno para limpieza de banda
- Cuadro eléctrico marcha-paro EMERGENCIA Y VARIADOR ELECTRONICO. Doc. C.E

OPCIONALES

- Tolva 520x1200
- Tolva ampliada
- Chasis con dos ruedas fijas, dos pivotantes y regulación en altura mediante pistón hidráulico
- Chasis fijo con dos ruedas fijas y dos pivotantes
- Chasis fijo con pies regulables
- Tolva estándar divisible para cinta de selección
- Sistema de desenganche rápido del tambor del motor
- Variador de velocidad mecánico
- Cuadro eléctrico marcha-paro EMERGENCIA. Doc C.E

DATOS TECNICOS Y MODELOS

MODELO	Rdto Lts/h	Racores	Potencia kw
2500x300 FV	120	DN 50	0,75
3000x300 FV	120	DN 50	0,75
3500x300 FV	120	DN 50	0,75
4000x300 FV	120	DN 50	1
4500x300 FV	120	DN 50	1
5000x300 FV	120	DN 50	1
5500x300 FV	120	DN 50	1
6000x300 FV	120	DN 50	1,85
6500x300 FV	120	DN 50	1,85
7000x300 FV	120	DN 50	1,85
7500x300 FV	120	DN 50	1,85
2500x500 FV	120	DN 50	0,75
5000x500 FV	120	DN 50	0,75
3500x500 FV	120	DN 50	0,75
4000x500 FV	120	DN 50	1
4500x500 FV	120	DN 50	1
5000x500 FV	120	DN 50	1
5500x500 FV	120	DN 50	1
6000x500 FV	120	DN 50	1,85
6500x500 FV	120	DN 50	1,85
7000x500 FV	120	DN 50	1,85
7500x500 FV	120	DN 50	1,85