

## MESAS DE SELECCIÓN EN BANDA DE PVC



Detalle del  
volteador



### DESCRIPCION GENERAL

Cinta transportadora para la selección de uva

- Chasis en acero inox A-304
- Banda de PVC alimentario de doble recubrimiento
- Motor-reductor y variador **MECANICO** de velocidad
- Rascador en final de banda
- Transporte en banda central del producto seleccionado



## OPCIONALES

- Volteador de cajas
- Iluminación mesa
- Bancadas de elevación para el personal
- Canales laterales de separación para el transporte de residuos

## DATOS TECNICOS Y MODELOS ESTANDARD

MODELO	Rdto Tn/h	Potencia kw	Tension
<b>Ancho 600</b>			
NC FV 2.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 6.000x600	2-10	0,75	380 V
<b>Ancho 800</b>			
NC FV 2.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 6.000x800	2-10	0,75	380 V

**Nota:** Otros modelos y medidas bajo pedido.

\*\*Nota: Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo aviso