

MESAS DE SELECCIÓN VIBRANTES



DESCRIPCION GENERAL

Mesa vibrante para la selección de uva entra o despalillada

- Construida totalmente en acero inox A-304
- Patas regulables en altura
- Ruedas
- Rejilla de escurrido
- Bandeja de recogida
- Cuadro eléctrico con variador
- Canales laterales de separación

OPCIONALES

- Tolva inox para descarga de BINS con estructura autoportante
- Doble rejilla de escurrido de 2.5 mm
- Soportes apoyo para cajas

DATOS TECNICOS Y MODELOS ESTANDARD

MODELO	Rdto Tn/h	Potencia kw	Medidas Totales (con chasis) mm.	Peso kgs	Tension
TVC VIBRANTE 2.500X800	2-10	0,6	2900x1050x900	280	400V-50Hz-3F
TVC VIBRANTE 3.000X800	2-10	0,6	3400x1050x900	320	400V-50Hz-3F
TVC VIBRANTE 3.500X800	2-10	0,6	3900x1050x900	340	400V-50Hz-3F
TVC VIBRANTE 4.000X800	2-10	0,6	4400x1050x900	370	400V-50Hz-3F

Consultar otras longitudes

** Nota: Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo aviso