

## MESAS DE SELECCIÓN CON BANDA DE PVC



### DESCRIPCION GENERAL

Cinta transportadora para la selección de uva

- Chasis en acero inox A-304
- Banda de PVC alimentario de doble recubrimiento
- Motor-reductor y variador **ELECTRÓNICO** de velocidad
- Tolva de descarga con rascador en final de banda
- Transporte en banda central del producto seleccionado
- Estructura con dos ruedas fijas y dos pivotantes con freno
- Regulación en altura +/- 50 mm
- Cuadro eléctrico ON-OFF de emergencia con documentación C.E

### OPCIONALES

- Canales laterales de separación para el transporte de residuos



## DATOS TECNICOS Y MODELOS ESTANDAR

MODELO	Rdto Tn/h	Potencia kw	Tension
<b>Ancho 600</b>			
<b>NC FV 2.500x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 3.000x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 3.500x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 4.000x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 4.500x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 5.000x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 5.500x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 6.000x600</b>	2-10	0,75	380 V
<b>Ancho 800</b>			
<b>NC FV 2.500x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 3.000x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 3.500x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 4.000x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 4.500x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 5.000x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 5.500x800</b>	2-10	0,75	380 V
<b>NC FV 6.000x800</b>	2-10	0,75	380 V

**Nota: Otros modelos y medidas bajo pedido.**

**\*\*Nota:** Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo aviso