

BOMBAS DE RODETE FLEXIBLE MODELO EURO



Detalle de bomba con variador electrónico



Detalle By-pass

Bombas sobre carretilla ideales para el trasiego de productos con partículas en suspensión. Disponibles con variador mecánico y electrónico

CARACTERÍSTICAS

Modelo EURO VM con variador mecánico

- Partes del cuerpo, en contacto con el producto en AC INOX A 304
- Ruedas
- Cuadro eléctrico CE de serie
- Variador mecánico de velocidad
- Rodete en goma alimentaria NBSB

OPCIONALES

- By pass
- Cuadro eléctrico con sistema de control de líquido / CE control
- Cuadro eléctrico con temporizador / CE control

Modelo EURO VM con variador electrónico

- Motor eléctrico servo-ventilado
- Conexiones de fácil anclaje
- Cuadro eléctrico con selector loc-rem
- Mando a distancia por cable (10 mts.de longitud)
- Carretilla inox
- 4 ruedas
- Rodete en goma alimentaria NBSB
- Inverter

OPCIONALES

- Mando a distancia (Radiocomando)
- Conectores para sonda externa 24 V NC
- Presostato automático de llenado
- Instalación temporizador
- Carro con ruedas neumáticas
- Cuadro eléctrico en "Caja"

DATOS TECNICOS

V.MECANICO	EURO 20 VM	EURO 30 VM	EURO 40 VM	EURO 50 VM	EURO 60 VM
Flujo Líquido lts/h	230 /1.000	1.100/ 5.000	1.950/ 9.500	3.900 / 15.000	4.800 / 24.000
Potencia (Cv)	0,7	0,9	0,9	1,8	1,8
Velocidad r.p.m	175 / 900	175 / 900	175 / 900	175 / 900	175 / 900
Motor	TF	TF	TF	TF	TF

V.ELECTRONICO	EURO 30 VE T	EURO 30 VE M	EURO 40 VE T	EURO 40 VE M	EURO 50 VE T	EURO 50 VE M	EURO 60 VE T	EURO 60 VE M
Rdto Líquido lts/h	0 / 5.500	0 / 5.500	0 / 9.500	0 / 9.500	0 / 15.000	0/15.000	0 / 25.000	0 / 25.000
Potencia (Cv)	2,2	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Velocidad r.p.m	0/ 1.000	0/ 1.000	0 /1.000	0/ 1.000	0/ 1.000	0/ 1.000	0/ 1.000	0 / 1.000
Motor	TF	MF	TF	MF	TF	MF	TF	MF

2014_Catálogo meramente informativo sujeto a cambios sin previo aviso